



Deklaracja właściwości użytkowych nr 771-3/3

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : Bloczek betonowy M6 C12/15, 360x240x120 mm, Kategoria II, D1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : element murowy do ręcznego układania w murze. Przeznaczone do stosowania w konstrukcjach murowych tynkowych lub nietynkowych, w konstrukcjach murowych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążenia, w budownictwie ogólnym, lądowym i wodnym. Elementy są przystosowane do wszystkich rodzajów ścian w tym ścian jednowarstwowych, zewnętrznych warstw kominów, ścian szczelinowych, działowych, oporowych i ścian piwnic. Mogą stanowić ochronę ogniową, izolację cieplną, izolację dźwiękową oraz służyć do pochłaniania dźwięków.

3. Producent : PPMD „KRUSZBET” S. A.; 16-400 Suwałki; ul. Bakalarzewska 86
Zakład produkcyjny: ZPKiP Suwałki; 16-400 Suwałki, ul. Sianożęć 15

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : 4

5. Norma zharmonizowana : PN-EN 771-3+A1:2015-10

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane : Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Wymiary; długość x szerokość x wysokość [mm]	360x240x120
Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm], D1	+3; -5
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	≥15 ⊥do powierzchni Kładzenia, Kat. II
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody przez podciąganie	Nie ekspozować na zewnątrz
Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ	5/15
Stabilność wymiarowa, całkowity współ. zmian linowych [mm/m]	0,202
Właściwości cieplne [W/mK]	1,55
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych (w końcowym zastosowaniu). Gęstość brutto [kg/m ³] ±10%	2053 Kształt i budowa jak niżej Wymiary i odchyłki jak wyżej
Trwałość, zamrażanie / odmrażanie. (zabezpieczyć przed penetracją wody poprzez zastosowanie tynku lub izolacji)	Nie ekspozować na zewnątrz
Wytrzymałość spoiny (wartość ustalona) [MPa]	0,15
Kształt i budowa :	Grupa II Prostopadłościan o płaskich powierzchniach i zwartej budowie,
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Wbudowywać zgodnie z zaleceniami montażowymi producenta. Wbudowywać po 7 dniach od daty produkcji.

W imieniu producenta podpisał (imię i nazwisko) : Grzegorz Stefanowicz

Główny Specjalista
Technolog

Grzegorz Stefanowicz

(podpis)

Suwałki 21.08.2020
(miejsce i data wystaw.)